



CLEMA DERIVATIE CU DINTI – CDD 15 PENTRU ILUMINAT COD PRODUS: MF0013-00906

Prezentare generala:

- Clemele tip CDD15 IL sunt utilizate pentru realizarea sub tensiune a legaturilor electrice dintre un conductor principal de transport pentru energie electrica, izolat si un conductor izolat al unui cablu de bransament, fiind special conceputa pentru iluminatul public.
- Clemele de derivatie cu dinti sunt realizate din materiale termoplaste, rezistente UV, etanse impotriva patrunderii apei in zona de contact a dintilor.
- Elementele de contact, dintii, sunt realizati dintr-un aliaj de aluminiu.
- Derivatia se realizeaza fara desizolarea conductoarelor si fara sectionarea acestora
- Strangerea clemei pentru realizarea perforarii izolatiei conductorului se efectueaza cu ajutorul surubului cap hexagonal M6.
- Clemele sunt de unica folosinta.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 50483-1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019
Sectiune conductor principal:	16 ÷ 95 mm ²
Sectiune conductor derivat:	1.5 ÷ 10 mm ²
Curent nominal:	65 A
Masa:	0.11 kg
Material cleva:	Materiale termoplaste, rezistente UV
Material dinti:	aliaj aluminiu
Numar dinti:	2
Culoare cleva:	negru
Temperatura de lucru:	-30 °C ÷ +95 °C
Loc de montaj:	exterior

Instructiuni de ambalare

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.