



CONECTORI

COD PRODUS: MF0013-01101 ÷ MF0013-01106

Prezentare generala:

- Conectorii se utilizeaza pentru conexiunea intre conductoare de marimi diferite sau egale.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 60998-1:2004; EN 60998-2-1:2004
Tensiune nominala	230/400 V ca, 50 Hz
Tensiune nominala de izolatie	500 V ca
Material	alama, in carcasa PE
Culoare	negru

Cod produs	Marime	Sectioniune borne	Numar poli	Sectioniune maxima conductor unifilar rigid	Sectioniune maxima conductor multifilar	Curent nominal
MF0013-01101	0	4 mm ²	12P	4 mm ²	2.5 mm ²	3 A
MF0013-01102	1	6 mm ²	12P	6 mm ²	4 mm ²	6 A
MF0013-01103	2	10 mm ²	12P	10 mm ²	6 mm ²	10 A
MF0013-01104	3	16 mm ²	12P	16 mm ²	10 mm ²	30 A
MF0013-01105	4	25 mm ²	12P	25 mm ²	16 mm ²	60 A
MF0013-01106	5	30 mm ²	12P	25 mm ²	16 mm ²	80 A

Instructiuni de utilizare:

- Conectorii pot fi fixati prin orificiile dintre poli.
- Conductoarele se introduc in bornele conectorului, apoi se strang suruburile cu o surubelnita.
- Pentru conexiunea conductoarelor multifilare trebuie utilizati pini terminali.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul conectorilor si conexiunile dintre conductoare vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza in folie de plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe ambalaj si pe cutie, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre 0 si +40°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.