

COMTEC 2000 INC SRL


Adresa: Str. Drumul Osiei nr. 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 021 301 96 00

CUPLE UTP / FTP

Produce comercializate:

MF0031-01320	CUPLA UTP CAT5E pt. MUFE 8P8C MAMA-MAMA
MF0031-01330	CUPLA FTP CAT5E pt. MUFE 8P8C MAMA-MAMA

Caracteristici tehnice:

Standard	ANSI TIA/EIA568 A si B ISO/IEC 11801 EN 50173	 <p>Cupla UTP</p>
Varinte constructive	UTP sau FTP	
Categoria	5E – frecvente de pana la 125 MHz, viteza de transmisie 100 Mbps	
Tip conector	8P8C	
Nr. contacte	8	
Tensiunea de contact / izolatie	30 V ca / 42 V cc la 1.5 A	
Rezistenta dielectric	1000 V rms	
Anduranta mecanica	min. 1000 cicluri	
Culoare	alb	
Material carcasa	Plastic alb – UTP Tabla - FTP	
Dimensiuni LxIxH	50x25x25 mm;	
Temperatura ambianta	- 30 °C ... + 50 °C	
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95	

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si $+50^{\circ}\text{C}$, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.