



DISTRIBUITOR RITONI 4P COD PRODUS: MF0013-03730 ÷ MF0013-03740

Prezentare generala:

- Se utilizeaza, in tabloul electrice, la distributia energiei electrice.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 60947-1; EN 60947-7-1
Tensiune nominala de izolatie	500 V ca/cc
Curent nominal	125 A
Icw	4.5 kA
IPk	20 kA
Borne	MF0013-03730: intrare - 2; iesire - 9 MF0013-03740: intrare - 2; iesire - 13
Sectiune conductor racord	MF0013-03730: intrare - 2 x (10 - 25 mm ²) iesire - 2 x (6 - 16 mm ²) + 7 x (1.5 - 6 mm ²) MF0013-03740: intrare - 2 x (10 - 25 mm ²) iesire - 2 x (6 - 16 mm ²) + 11 x (1.5 - 6 mm ²)
Cuplu strangere	2 - 3 Nm
Material suruburi	otel zincat
Material conductor	alama
Material carcasa	PA66 / V-0
Material capac	PC
Dimensiuni (mm)	MF0013-03730: 90x100x50 MF0013-03740: 90x130x50

Instructiuni de montaj:

- Distributorul se fixeaza, in tablourile electrice, prin inchetare pe sina DIN sau pe panou/profile cu ajutorul suruburilor.
- Pentru realizarea conexiunilor se inlatura capacul distributorului.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si conexiunile in distributor vor fi realizate de un electrician, care nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe carcasa distributorului si pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.