

DULAPURI METALICE TPK

COD PRODUS: MF0015-25005 ÷ MF0015-25200

Prezentare generala:

- Dulapul permite amenajari interioare pentru montajul aparatelor pe contrapanou sau pe rastel cu sina DIN.
- Datorita gradului de protectie IP 65 dulapul se preteaza bine pentru utilizarea in exterior.
- Fiind realizat din materiale special tratate si acoperite, dulapul se comporta foarte bine la actiunea factorilor atmosferici.

Caracteristici tehnice:

Generale

Standard	EN 61000; EN 62208	
Material	Pereti laterali si usa	Tabla tratata prin proceduri de decapare acida si fosforizare
	Contrapanou	Otel zincat la cald
Grosime [mm]	Pereti laterali si usa	Conform tabelului de caracteristici tehnice diferite
	Contrapanou	1.5
	Strat vopsea	0.07 – 0.1
Vopsire	In camp electrostatic	
Culoare	Gri – RAL	
Proprietati vopsea	Rezistenta la actiunea radiatiilor ultraviolete	
Grad de protectie	IP 65	
Numar usi	1	
Montaj	Aparent (pe perete) sau pe soclu din cornier	
Intrare/iesire cabluri	Prin presetupe	
Temperatura mediului	- 30 °C ... + 50 °C	
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95	



Dulap TPK 300x250x150 mm

Caracteristici tehnice diferite

Nr. Crt.	Cod	Dimensiuni dulap HxLxA [mm]	Grosime pereti laterali [mm]	Grosime Usa [mm]	Tip incuietoare	Nr. Incuietori
1.	MF0015-25005	250x250x150	1	1	triunghiulara	1
2.	MF0015-25010	300x250x150			triunghiulara	1
3.	MF0015-25020	400x300x150			triunghiulara	1
4.	MF0015-25030	500x400x200		1.2	triunghiulara	1
5.	MF0015-25038	600x400x150			triunghiulara	2
6.	MF0015-25040	600x400x200			triunghiulara	2
7.	MF0015-25041	600x400x250			triunghiulara	2
8.	MF0015-25050	600x600x250			triunghiulara	2
9.	MF0015-25055	700x500x250			triunghiulara	2
10.	MF0015-25060	800x600x250	1.2	1.5	triunghiulara	2
11.	MF0015-25090	1000x600x250			triunghiulara	2
12.	MF0015-25110	1000x800x250			triunghiulara	2
13.	MF0015-25130	1200x600x250	1.5		triunghiulara	2
14.	MF0015-25140	1200x600x350			triunghiulara	2
15.	MF0015-25154	1200x800x350			triunghiulara	2
16.	MF0015-25180	1400x600x350			triunghiulara	2
17.	MF0015-25200	1600x800x350			triunghiulara	2

Alte precizari:

- Dulapurile sunt prevazute cu suruburi sudate in partea din spate si in partea laterala pentru montajul contrapanoului sau al montantilor.
- Balamale sunt fixate in suruburi si permit inversarea directiei de deschidere a usii.
- Dulapurile sunt prevazute cu garnitura care asigura protectie ridicata impotriva patrunderii apei.
- Este recomandabil, pentru mentinerea dulapului in bune conditii de exploatare, revopsirea la fiecare 2 ani.
- Suprafata carcasei este neteda.
- Dupa montajul dulapului, orificile neutilizate pentru prindere pe perete se vor acoperi cu dopurile livrate.
- Conductoarele dintre aparatele din corpul dulapului si aparatele de pe usa dulapului se introduc in tuburi flexibile (copex).
- Conexiunea de impamantare dintre usa si corpul dulapului se realizeaza intre suruburile sudate M6.
- Legatura dintre conductorul PE / platbanda PE si corpul dulapului se realizeaza cu ajutorul setului format din: surub M8x30, 2 saibe, 2piulite, 2 saibe stelate si saiba grower, montat pe o parte laterala.

Dulapul se livreaza cu urmatoarele:

- Contrapanou;
- Incuietori cu cheie (vezi tabelul caracteristici tehnice diferite);
- Capac pentru cabluri si holtsuruburi pentru prindere de dulap;

Instructiuni de montaj:

- Tabloul electric va fi montat, dupa ce s-au fixat aparatele si s-au realizat conexiunile interioare.
- Tabloul electric poate fi montat pe soclu sau pe perete cu ajutorul urechilor de prindere.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Echiparea cu aparate a tabloului electric se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsul este ambalat in folie din plastic si apoi intr-o cutie din carton.
- Pentru identificarea produsului, pe cutie se scrie codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra produselor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Produsele trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.