

ECLISE IMBINARE**Prezentare generala:**

Se utilizeaza la imbinarea a doua bare pentru nului de protectie (PE).

Prezentare produse:

Cod	Denumire
MF0010-02012	ECLISA IMBINARE BARA CUPRU 50mm+40mm
MF0010-02016	ECLISA IMBINARE BARA CUPRU 50mm+55mm

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 13601
Latime bara CU	20/ 25 / 30 mm
Grosime bara CU	3 / 5 /10 mm
Material eclisa	otel galvanizat
Suruburi	4 x M6

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul se va realiza numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Pentru identificarea produselor sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea produselor.
- Produsele trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.