



PINI IZOLATI

COD PRODUS: MF0013-00450÷ MF0013-00470

Descriere generala:

- Se introduc în capatul conductoarelor, pentru conectarea la sisteme de prindere tip brida și clema (Ω sau V).

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60702
Material	Cupru stanat
Sectiune conductor multifilar	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 mmp
Lungime partea de contact	8, 12, 18 mm

Instructiuni de montaj:

- Pentru a garanta un contact cât mai bun se vor alege pini, care să se potrivească secțiunii conductorului.
- Conductoarele se dezizolează cât inserția pinului.
- Se dezizolează cu un clește special pentru a evita tăieturile în conductori sau deteriorarea izolației.
- Capul conductorului se introduce în inserția pinului, după care se presează cu cleștele.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Presarea pinului și conectarea se va realiza de un electrician autorizat.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate în pungi din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scrie codul și denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea și depozitarea se va face fără deteriorarea ambalajului și a conținutului.
- Deasupra cutiilor nu se așează obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel încât în timpul transportului să nu se deplaseze.
- Nu se așează lângă corpuri dure sau ascuțite, care pot distruge produsul în timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot așeza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de către mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spațiul de depozitare trebuie să fie închis, uscat, cu temperaturi cuprinse între -20 și +50°C, fără praf și într-un mediu lipsit de substanțe active chimice.
- Nu este permisă depozitarea pe termen lung, în locuri expuse la acțiunea razelor solare.