



PINI NEIZOLATI

COD PRODUS: MF0013-00401÷ MF0013-00429

Descriere generala:

- Se introduc în capatul conductoarelor, pentru conectarea la sisteme de prindere tip brida și clema (Ω sau V).

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60702
Material	Cupru stanat
Sectiune conductor multifilar	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 mmp

Instructiuni de montaj:

- Pentru a garanta un contact cât mai bun se vor alege pini, care să se potrivească secțiunii conductorului.
- Conductoarele se dezizolează cât inserția pinului.
- Se dezizolează cu un clește special pentru a evita tăieturile în conductori sau deteriorarea izolației.
- Capul conductorului se introduce în inserția pinului, după care se presează cu cleștele.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Presarea pinului și conectarea se va realiza de un electrician autorizat.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate în pungi din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scrie codul și denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea și depozitarea se va face fără deteriorarea ambalajului și a conținutului.
- Deasupra cutiilor nu se așează obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie poziționate, astfel încât în timpul transportului să nu se deplaseze.
- Nu se așează lângă corpuri dure sau ascuțite, care pot distruge produsul în timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot așeza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de către mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spațiul de depozitare trebuie să fie închis, uscat, cu temperaturi cuprinse între -20 și +50°C, fără praf și într-un mediu lipsit de substanțe active chimice.
- Nu este permisă depozitarea pe termen lung, în locuri expuse la acțiunea razelor solare.