



... un partener cu energie.



COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect.6, Bucuresti, ROMANIA Tel:021-301.96.00 Mail:office@comtec-int.ro
www.comtec-int.ro

PRIZE CURENTI SLABI **APARATAJ DE CAMERA CAMILYA** **SUB TENCUIALA**

Prezentare generala:

MF0012-08125	PRIZA RD/TV-SIMPLA ALB CAMILYA
MF0012-08130	PRIZA RD/TV-TRECERE 15DB ALB CAMILYA
MF0012-08140	PRIZA TF-RJ11-4C ALB CAMILYA
MF0012-08145	PRIZA TF-RJ11-4C DUBLA ALB CAMILYA
MF0012-08150	PRIZA DATE RJ45 UTP CAT5E ALB CAMILYA
MF0012-08155	PRIZA DATE 2xRJ45 UTP CAT5E ALB CAMILYA
MF0012-08156	PRIZA DATE RJ45 UTP CAT6 ALB CAMILYA
MF0012-08157	PRIZA DATE 2xRJ45 UTP CAT6 ALB CAMILYA

Caracteristici tehnice:

Generale

Montaj	sub tencuiala (ST)
Grad protectie	IP 20
Culoare aparat	Alb sau crem
Temperatura ambianta	- 25 ÷ 55 ± 3 °C
Umiditatea relativa maxima la	40 ~ 95 % RH

Alte precizari:

- Contacte marcate prin dublul cod al culorilor.
- Pentru imbinarea mai multor aparate se pot folosi rame.
- Rame disponibile: pentru 2, 3 si 4 aparate.
- Ramele sunt de culoare alba.

Priza RD / TV

Standard	EN 50083
Frecventa de operare -TV	5 – 862 MHz
Frecventa de operare - RD	87,5 - 108 MHz
Priza de trecere	Da
Borne	Cu surub
Temperatura de lucru	- 25 ÷ 55 ± 3 °C
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Priza telefon

Standard	CEI 11801 TIA/EIA 568 A, B
Variante constructive	Simpla sau dubla
Tip conector	RJ 11
Numar de contacte	4
Categoria	3
Viteza de transmisie	16 Mbps
Borne	Cu surub

Priza de date (LAN)

Standard	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Variante constructive	UTP sau FTP
Tip conector	RJ 45
Categoria	5E
Conectare	Cu insertizare
Viteza de transmisie	1000 Mbps
Frecventa maxima de functionare	100 MHz
Rezistenta de contact	$\leq 20 \text{ M}\Omega$
Rezistenta de izolare	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Forta insertie	$\leq 20 \text{ N}$
Forta extractie	$\leq 20 \text{ N}$
Anduranta mecanica	≥ 750 cicluri
Culoare	Alb
Tip constructiv	Modular
Nr. module	1
Loc pt. eticheta	Da
Mod de fixare in rama	Prin clipsare
Temperatura de lucru	$-10 \div 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Priza de date (LAN)

Standard	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Variante constructive	UTP sau FTP
Tip conector	RJ 45
Categoria	6
Conectare	Cu insertizare
Viteza de transmisie	10 Gbps
Frecventa maxima de functionare	250 MHz
Rezistenta de contact	$\leq 20 \text{ M}\Omega$
Rezistenta de izolare	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Forta insertie	$\leq 20 \text{ N}$
Forta extractie	$\leq 20 \text{ N}$
Anduranta mecanica	≥ 750 cicluri
Culoare	Alb
Tip constructiv	Modular
Nr. module	1
Loc pt. eticheta	Da
Mod de fixare in rama	Prin clipsare
Temperatura de lucru	$-10 \div 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Instructiuni de montaj:

- Conductoarele se conecteaza la bornele aparatului, conform inscripționării.
- Corpul aparatului se introduce in doza si se fixeaza prin strangerea suruburilor ghearelor de prindere.

Pentru imbinarea aparatelor cu ajutorul ramelor de 2÷4 locuri se procedeaza in felul urmator:

- Se desprinde rama de aparat si de partea metalica prin largirea a 4 cleme cu ajutorul unei surubelnite.
- Aparatele si partile metalice se fixeaza in rama de 2÷4 locuri.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.