



... un partener cu energie.

COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect.6, Bucuresti, ROMANIA Tel:021-301.96.00 Mail:office@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

APARATAJ DE CAMERA– GAMA STIL PREMIUM

Prezentare produse:

MF0012-16000	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU ALB 1101 STIL PREMIUM
MF0012-16003	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU+LED ALB 1102 STIL PREMIUM
MF0012-16006	INTRERUPATOR MODULAR BIPOLAR ALB 1105 STIL PREMIUM
MF0012-16009	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE ALB 1109 STIL PREMIUM
MF0012-16012	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE+LED ALB 1110 STIL PREMIUM
MF0012-16015	INTRERUPATOR MODULAR CAP SCARA ALB 1103 STIL PREMIUM
MF0012-16018	INTRERUPATOR MODULAR CAP CRUCE ALB 1107 STIL PREMIUM
MF0012-16021	INTRERUPATOR MODULAR pt.JALUZELE ALB 1111 STIL PREMIUM
MF0012-16030	VARIATOR MODULAR 500W ALB 6101 STIL PREMIUM
MF0012-16033	SONERIE MODULARA ALB 6102 STIL PREMIUM
MF0012-16051	PRIZA MODULARA LAN CAT5E-UTP ALB 2106 STIL PREMIUM
MF0012-160511	PRIZA MODULARA LAN CAT5E-UTP ALB 2106 STIL PREMIUM - FARA JACK
MF0012-160515	PRIZA MOD. LAN CAT6-UTP ALB 2106 STIL PREMIUM
MF0012-16052	PRIZA MODULARA LAN CAT5E-FTP ALB 2105 STIL PREMIUM
MF0012-160521	PRIZA MOD. LAN CAT5E-FTP ALB 2105 STIL PREMIUM - FARA JACK
MF0012-160524	PRIZA MODULARA LAN CAT6-FTP ALB 2105 STIL PREMIUM
MF0012-16053	PRIZA MOD. TELEF 6P4C ALB 2104 STIL PREMIUM
MF0012-16054	PRIZA MOD. TV ALB 2103 STIL PREMIUM
MF0012-16055	PRIZA MODULARA 2 PIN (ITALIAN) ALB 2102 STIL PREMIUM
MF0012-16056	PRIZA MODULARA SHUKO ALB 2101 STIL PREMIUM
MF0012-16060	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU NEGRU 1101B STIL PREMIUM
MF0012-16062	INTRERUPATOR MODULAR SIMPLU+LED NEGRU 1102B STIL PREMIUM
MF0012-16066	INTRERUPATOR MODULAR CU REVENIRE NEGRU 1109B STIL PREMIUM
MF0012-16070	INTRERUPATOR MODULAR CAP SCARA NEGRU 1103B STIL PREMIUM
MF0012-16072	INTRERUPATOR MODULAR CAP CRUCE NEGRU 1107B STIL PREMIUM
MF0012-16076	VARIATOR MODULAR 500W NEGRU 6101B STIL PREMIUM
MF0012-16078	SONERIE MODULARA NEGRU 6102B STIL PREMIUM
MF0012-16079	MASCA MODULARA UN MODUL NEGRU 6103B STIL PREMIUM
MF0012-16080	PRIZA MOD. LAN CAT5E-UTP NEGRU 2106B STIL PREMIUM
MF0012-160801	PRIZA MOD. LAN CAT5E-UTP NEGRU 2106B STIL PREMIUM - FARA JACK
MF0012-160805	PRIZA MOD. LAN CAT6-UTP NEGRU 2106B STIL PREMIUM
MF0012-16081	PRIZA MOD. LAN CAT5E-FTP NEGRU 2105B STIL PREMIUM
MF0012-160812	PRIZA MODULARA LAN CAT6-FTP NEGRU 2105B STIL PREMIUM
MF0012-16082	PRIZA MOD. TELEF 6P4C NEGRU 2104B STIL PREMIUM
MF0012-16083	PRIZA MOD. TV NEGRU 2103B STIL PREMIUM
MF0012-16084	PRIZA MODULARA 2 PIN (ITALIAN) NEGRU 2102B STIL PREMIUM
MF0012-16085	PRIZA MODULARA SHUKO NEGRU 2101B STIL PREMIUM
MF0012-16090	RAMA DECOR 1M/3M (117mm) ALB 4AP1 STIL PREMIUM
MF0012-16091	RAMA DECOR 2M/3M (117mm) ALB 4AP2 STIL PREMIUM
MF0012-16092	RAMA DECOR 3M/3M (117mm) ALB 4AP3 STIL PREMIUM
MF0012-16093	RAMA DECOR 4M/4M (140mm) ALB 4AP4 STIL PREMIUM
MF0012-16095	RAMA DECOR 6M/6M (186mm) ALB 4AP6 STIL PREMIUM
MF0012-16103	RAMA DECOR 1M/3M (117mm) NEGRU STIL PREMIUM
MF0012-16104	RAMA DECOR 2M/3M (117mm) NEGRU STIL PREMIUM
MF0012-16105	RAMA DECOR 3M/3M (117mm) NEGRU STIL PREMIUM
MF0012-16106	RAMA DECOR 4M/4M (140mm) NEGRU STIL PREMIUM
MF0012-16107	RAMA DECOR 6M/6M (186mm) NEGRU STIL PREMIUM

Caracteristici tehnice:**Intrerupatoare modulare simple si cap scara**

Standard	EN 60669-1:2018
Culoare	Alb/Negru
Tensiunea electrica	230 V
Frecventa nominala	50 Hz
Curent maxim	10 A
Grad protectie	IP 20

Priza TV

Standard	EN 50083
Frecventa de operare	5 – 862 MHz
Priza de trecere	Nu
Borne	Cu surub
Culoare	Alb/Negru
Tip constructiv	Modular
Nr. module	1
Mod de fixare in rama	Prin clipsare
Temperatura de lucru	- 25 ÷ 55 ± 3 °C
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Priza telefon

Standard	CEI 11801 TIA/EIA 568 A, B
Tip conector	RJ 11
Numar de contacte	4
Categoria	3
Viteza de transmisie	16 Mbps
Conectare	Cu insertizare
Rezistenta de contact	≤ 20 mΩ
Rezistenta de izolare	≥ 1000 MΩ (DC 500 V)
Forta insertie	≤ 9.8 N
Forta extractie	> 68 N
Anduranta mecanica	> 750 cicluri
Culoare	Alb/Negru
Tip constructiv	Modular
Nr. module	1
Loc pt. eticheta	Da
Mod de fixare in rama	Prin clipsare
Temperatura de lucru	- 25 ÷ 55 ± 3 °C
Umiditatea relativa	40 ~ 95 % RH

Priza de date (LAN)

Standard	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Variante constructive	UTP sau FTP
Tip conector	RJ 45
Categoria	5E
Conectare	Cu insertizare
Viteza de transmisie	1000 Mbps
Frecventa maxima de functionare	100 MHz
Rezistenta de contact	≤ 20 MΩ
Rezistenta de izolare	≥ 500 MΩ
Forta insertie	≤ 20 N

Forța extractie	≤ 20 N
Anduranța mecanică	≥ 750 cicluri
Culoare	Alb/Negru
Tip constructiv	Modular
Nr. module	1
Loc pt. etichetă	Da
Mod de fixare în ramă	Prin clipsare
Temperatura de lucru	-10 ÷ 60 °C
Umiditatea relativă	40 ~ 95 % RH

Priza de date (LAN)

Standard	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Variante constructive	UTP sau FTP
Tip conector	RJ 45
Categorie	6
Conectare	Cu insertizare
Viteză de transmisie	10 Gbps
Frecvență maximă de funcționare	250 MHz
Rezistență de contact	≤ 20 MΩ
Rezistență de izolare	≥ 500 MΩ
Forța insertie	≤ 20 N
Forța extractie	≤ 20 N
Anduranța mecanică	≥ 750 cicluri
Culoare	Alb/Negru
Tip constructiv	Modular
Nr. module	1
Loc pt. etichetă	Da
Mod de fixare în ramă	Prin clipsare
Temperatura de lucru	-10 ÷ 60 °C
Umiditatea relativă	40 ~ 95 % RH

Prize forță

Standard	IEC 60884-1:2002, AMD1:2006	
Tip priză	2 PIN (standard italian 2 P+ )	
	SHUKO (standard german 2P+ )	
Culoare	Alb/Negru	
Tensiunea electrică	230 V	
Curent maxim	2 PIN	10A
	SHUKO	16 A

Ramă decor

Standard	EN 60670-1:2005/A1:2013
Culoare	Alb
Rezistență de izolare	≥ 500 MΩ

Alte precizări:

- 1) Contacte marcate prin dublul cod al culorilor.
- 2) Variante de montaj și echipare:
 - aparent - aparat STIL + cutie pt. montaj aparent IP40 1M÷4M,
 - aparent - aparat STIL + cutie cu capac transparent IP 55 montaj aparent IP55 2M÷4M,
 - îngropat - aparat STIL + suport aparate 1M÷6M + doza pentru tencuială 3M÷6M + ramă 1M÷6M decorativă (culori alb, bordo, bleu, verde, stejar, maro).
- 3) Modulul neocupat pot fi acoperit cu o mască de un modul.

Instructiuni de montaj:

- Conductoarele se conecteaza la bornele aparatului prin strangere / insertizare, conform inscripționării.
- Corpul aparatului se fixeaza in doza/ suport aparate prin impingere.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile la aparat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic, pe care sunt aplicate etichete de identificare.
- Pungile din plastic sunt introduse in cutii de carton.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.