COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect. 6, Bucuresti, ROMANIA Tel: 021-301.96.00 Mail: office@comtec-int.ro www.comtec-int.ro


CORP ILUMINAT FAI SLIM PENTRU TUBURI LED
COD PRODUS: MF0011-11240 ÷ MF0011-11247


Prezentare generala:
- Se utilizeaza la iluminatul general de interior.

Caracteristici tehnice:

Variante constructive	1x60cm, 2x60cm, 1x120cm, 2x120cm
Tensiune nominala	220÷240 V∿, 50 Hz
Tip tuburi LED	T8
Tip soclu	G13
Grad de protectie	IP20
Material	corp - otel; socluri - ABS
Culoare	alb
Montaj	aparent
Temperatura de utilizare	-20 ÷ +60°C

Dimensiuni:





Tip corp iluminat	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
MF0011-11240 - 1x60 cm	610	33	49	376
MF0011-11242 - 1x120 cm	1220	33	49	986
MF0011-11245 - 2x60 cm	615	70	41	389
MF0011-11247 - 2x120 cm	1225	70	41	999

Schema de conectare pentru tuburi:



Instructiuni de montaj:
- Corpul de iluminat se monteaza pe tavan (perete) in dibluri si holtsuruburi.
- Cablul de alimentare se introduce prin decupare si conductoarele se leaga in conector.
- Tuburile cu LED se introduc in socluri si se rotesc la 90°.

Instructiuni de siguranta si protectie:
- Montajul si alimentarea corpului de iluminat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:
- Produsele se ambaleaza individual in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe corpul de iluminat si pe cutie, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:
- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +60°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.