

CORP ILUMINAT LED T5 CU INTRERUPATOR**Prezentare generala:**


- Se utilizeaza la iluminatul general de interior.

Prezentare produse

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-11201	CORP ILUM.LED T5 60cm 6500K 7W
2	MF0011-11204	CORP ILUM.LED T5 120cm 6500K 16W

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60598
Tensiune nominala	170 - 250 V ~; 50 Hz
Variante	7 W, 60cm 16 W, 120 cm
Flux luminos	7 W - 490 lm 16 W - 1120 lm
Culoare lumina	lumina rece - 6500 K
Pozitii intrerupator	"1" - ON; "0" - OFF
Montaj	aparent
Instalare	cu dibluri si holtsuruburi
Temperatura de lucru	-10 °C ... +40 °C
Umiditatea de lucru	< 93 % RH

Cote de gabarit:

Tip	A	B	C
7 W	571	33	22
16 W	1164	33	22

Instructiuni de montaj:

- Se fixeaza piesele de prindere cu dibluri si holtsuruburi.
- Se monteaza corpul de iluminat pe cele 2 piese de prindere.
- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector.
- Alimentarea corpului de iluminat se poate face pe la ambele capete.
- Se pot conecta *maxim 12 corpuri de iluminat* intre ele folosind piesa de interconectare.
- In cazul in care nu se doreste interconectarea mai multor corpuri de iluminat, in capatul ramas liber se va monta capacul de protectie, care asigura protectia impotriva electrocutarii.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate astfel incat, in timpul transportului, sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.