



... un partener cu energie.



COMTEC 2000 INC SRL Str. Drumul Osiei, Nr.51, Sect.6, Bucuresti, ROMANIA Tel:021-301.96.00 Mail:office@comtec-int.ro
www.comtec-int.ro

PRIZA SHUKO PT IP66 COD PRODUS: MF0012-85830 ÷ MF0012-85832

Prezentare generala:

- Potrivita pentru mai mult tipuri de aplicatii, printre care si furnizarea energiei electrice in exterior sau in medii dure.
- Alimentarea prizei se poate face prin oricare latura sau pe la partea din spate.
- Priza vine echipata cu garnitura in zona capacului si cu presetupe pentru decupari, permitand o utilizare constanta in medii umede.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0012-85830	PRIZA SHUKO PT IP66
2	MF0012-85832	PRIZA DUBLA SHUKO PT IP66

Caracteristici tehnice generale:

Standard*	IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013; IEC 60884-2-2:2006; DIN 0620-1:2010
Tip priza	Schuko (standard german)
Tensiune nominala	230V ca 50Hz
Curent nominal	16A
Grad de protectie	IP66
Material carcasa	PC
Material priza	PVC
Material ignifugat	Da, clasa V2
Montaj	aparent

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

Caracteristici tehnice diferite:

Nr. crt.	Cod produs	Nr. prize	Decupari	Dimensiuni [mm] (HxLxA)
1	MF0012-85830	1	4 x 20 mm	130x94x79
2	MF0012-85832	2	6 x 20 mm	120x188x79

Instructiuni de montaj:

- Se deschide capacul prizei si se inlatura partea frontala a acesteia, prin desurubarea celor 4 suruburi din colturile carcasei.
- Decupati carcasa pentru accesul cablului si montati cutia in locul dorit.
- Instalati presetupa si apoi treceti cablul de alimentare prin aceasta.
- Conectati cablul de alimentare la bornele prizei.
- Montati inapoi partea frontala a prizei, asigurandu-va ca garnitura este pozitionata corect, apoi strangeti cele 4 suruburi din colturile carcasei.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul prizei va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Mai multe cutii individuale se introduc in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.