



CORP ILUMINAT INDUSTRIAL IP65 PENTRU TUBURI LED COD PRODUS: MF0011-11180 ÷ MF0011-11186

Prezentare generala:

- Corpul de iluminat IP65 pentru tuburi LED se pretează foarte bine pentru utilizarea in medii industriale cu degajari de praf si/sau umiditate.
- Se poate utiliza la iluminatul interior sau exterior.
- Tuburile LED se comanda separat.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 60598-1:2015; EN 60598-2-1:1989; EN 62493:2015	
Variante constructive	1x60cm, 2x60cm, 1x120cm, 2x120cm	
Tensiune nominala	220÷240 V ca, 50 Hz	
Tip tuburi LED	T8	
Soclu tuburi	G13	
Material carcasa	ABS/PS	
Culoare	corp gri si capac transparent	
Grad de protectie	IP65	
Clasa de protectie	II	
Montaj	aparent	
Dimensiuni (mm)	MF0011-11180	1x60cm - 670x60x52
	MF0011-11182	2x60cm - 660x93x52
	MF0011-11184	1x120cm - 1280x60x52
	MF0011-11186	2x120cm - 1270x93x52
Temperatura de functionare	-10 ÷ +40°C	
Umiditate relativa	< 93 %	

Instructiuni de montaj:

- Corpul de iluminat se monteaza pe tavan (perete) in dibluri si holtsuruburi.
- Cablul de alimentare se introduce prin presetupa si conductoarele se leaga in conector.
- Tuburile cu LED se introduc in socluri si se rotesc la 90°.
- Corpul de iluminat functioneaza cu tuburi alimentate cu faza la un capat si nulul la celalalt capat.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe corpul de iluminat si pe cutie, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -10 si +40°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.