



## PANEL LED INGROPAT 24W COD PRODUS: MF0011-00594

### Prezentare generala:

- Se utilizeaza la iluminatul spatiilor comerciale, birouri, sali de conferinta, restaurante etc.
- Corpul de iluminat poate fi montat si aparent, prin utilizarea adaptorului (adaptorul se comanda separat):
  - ADAPTOR INGROPAT-APARENT ALUMINIU ALB PANEL LED 295x595, cod produs: MF0011-006145

### Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:*	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547
Tensiune nominala	220÷240 V ca, 50 Hz
Putere nominala	24 W
Flux luminos	2150 lm
Unghi de iluminare	120°
Durata de viata**	50 000 h
Culoare lumina	alb rece
Tip LED	SMD4014
Cu alimentator	Da
Grad de protectie	IP40
Montaj	ingropat sau aparent (cu adaptor)
Dimensiuni panel (mm)	295x595x9
Material rama	aluminiu
Culoare	argintiu
Temperatura de lucru	-20°C ... +40°C

\*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

\*\*\*)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

### Instructiuni de montaj:

- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector.
- Corpul de iluminat se introduce pe diagonala in grilajul tavanului fals.
- Montajul aparent se realizeaza utilizand adaptorul ingropat-aparent.
- Adaptorul se prinde in locul dorit cu ajutorul diblurilor si holtsturuburilor, apoi se monteaza corpul de iluminat.

### Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

### Instructiuni de ambalare:

- Produsele se ambaleaza individual in pungi din plastic si apoi in cutii de carton.
- Pentru identificare, pe cutii si panel, se scriu codul si denumirea produsului

### Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

### Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.